

# ÉLÉVATEURS ARTICULÉS DIÉSELS

	600A	600AJ	600A Etroit	600AJ Etroit	800A	800AJ
Hauteur Plate-forme	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m	24.38 m	24.38 m
Déport horizontal	12.07 m	12.12 m	12.07 m	12.12 m	16.15 m	15.74 m
Capacité de surplomb	8.05 m	8.05 m	8.05 m	8.05 m	9.78 m	9.78 m
Rotation (continue)	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Charge	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Pendulaire – Longueur totale	—	1.83 m	—	1.83 m	—	1.83 m
Pendulaire - type d'articulation	—	135° (+70°/ -65°)	—	135° (+70°/ -65°)	—	130° (+70°/ -60°)
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.44 m	2.44 m	2.13 m	2.13 m	2.44 m	2.44 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m	0.76 m	0.76 m
D. Hauteur (repliée)	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.56 m	3.00 m	3.00 m
E. Longueur (repliée)	8.05 m	8.82 m	8.05 m	8.82 m	11.25 m	11.12 m
F. Empattement	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m	3.05 m	3.05 m
G. Garde au sol	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Poids brut *	10,330 kg	10,650 kg	9,616 kg	10,183 kg	15,030 kg	15,030 kg
Pression au sol maximum	4.93 kg/cm <sup>2</sup>	4.86 kg/cm <sup>2</sup>	6.42 kg/cm <sup>2</sup>	6.50 kg/cm <sup>2</sup>	5.36 kg/cm <sup>2</sup>	5.36 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation 4x2x2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Vitesse de translation 4x4x2	6.4 km/h	6.4 km/h	—	—	4.8 km/h	4.8 km/h
Pente franchissable 4x2x2	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Pente franchissable 4x4x2	45%	45%	—	—	45%	45%
Pneus	14 x 17.5 Mousse	14 x 17.5 Mousse	14 x 17.5 Solide	14 x 17.5 Solide	15 x 19.5 Mousse	15 x 19.5 Mousse
Essieu oscillant (option)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Rayon de braquage – Intérieur 2 roues directrices	3.48 m	3.48 m	3.71 m	3.71 m	3.66 m	3.66 m
Rayon de braquage – Intérieur 4 roues directrices	1.67 m	1.67 m	1.70 m	1.70 m	2.13 m	2.13 m
Rayon de braquage – Extérieur 2 roues directrices	5.38 m	5.38 m	5.03 m	5.03 m	6.86 m	6.86 m
Rayon de braquage – Extérieur 4 roues directrices	3.55 m	3.55 m	3.40 m	3.40 m	4.42 m	4.42 m
Moteur diesel – Deutz F4M1011E	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW
Capacité réservoir gasoil	113.6 L	113.6 L	113.6 L	113.6 L	147.6 L	147.6 L
Réservoir hydraulique	115.8 L	115.8 L	115.8 L	115.8 L	151.4 L	151.4 L
Moteur auxiliaire	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

\* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.  
Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



# ÉLÉVATEURS ARTICULÉS DIÉSELS

	600A	600AJ	600A Etroit	600AJ Etroit	800A	800AJ
Hauteur Plate-forme	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m	24.38 m	24.38 m
Déport horizontal	12.07 m	12.12 m	12.07 m	12.12 m	16.15 m	15.74 m
Capacité de surplomb	8.05 m	8.05 m	8.05 m	8.05 m	9.78 m	9.78 m
Rotation (continue)	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Charge	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Pendulaire - Longueur totale	—	1.83 m	—	1.83 m	—	1.83 m
Pendulaire - type d'articulation	—	135° (+70°/ -65°)	—	135° (+70°/ -65°)	—	130° (+70°/ -60°)
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.44 m	2.44 m	2.13 m	2.13 m	2.44 m	2.44 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m	0.76 m	0.76 m
D. Hauteur (repliée)	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.56 m	3.00 m	3.00 m
E. Longueur (repliée)	8.05 m	8.82 m	8.05 m	8.82 m	11.25 m	11.12 m
F. Empattement	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m	3.05 m	3.05 m
G. Garde au sol	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Poids brut *	10,330 kg	10,650 kg	9,616 kg	10,183 kg	15,030 kg	15,030 kg
Pression au sol maximum	4.93 kg/cm <sup>2</sup>	4.86 kg/cm <sup>2</sup>	6.42 kg/cm <sup>2</sup>	6.50 kg/cm <sup>2</sup>	5.36 kg/cm <sup>2</sup>	5.36 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation 4x2x2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Vitesse de translation 4x4x2	6.4 km/h	6.4 km/h	—	—	4.8 km/h	4.8 km/h
Pente franchissable 4x2x2	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Pente franchissable 4x4x2	45%	45%	—	—	45%	45%
Pneus	14 x 17.5 Mousse	14 x 17.5 Mousse	14 x 17.5 Solide	14 x 17.5 Solide	15 x 19.5 Mousse	15 x 19.5 Mousse
Essieu oscillant (option)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Rayon de braquage - Intérieur 2 roues directrices	3.48 m	3.48 m	3.71 m	3.71 m	3.66 m	3.66 m
Rayon de braquage - Intérieur 4 roues directrices	1.67 m	1.67 m	1.70 m	1.70 m	2.13 m	2.13 m
Rayon de braquage - Extérieur 2 roues directrices	5.38 m	5.38 m	5.03 m	5.03 m	6.86 m	6.86 m
Rayon de braquage - Extérieur 4 roues directrices	3.55 m	3.55 m	3.40 m	3.40 m	4.42 m	4.42 m
Moteur diesel - Deutz F4M1011E	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW
Capacité réservoir gasoil	113.6 L	113.6 L	113.6 L	113.6 L	147.6 L	147.6 L
Réservoir hydraulique	115.8 L	115.8 L	115.8 L	115.8 L	151.4 L	151.4 L
Moteur auxiliaire	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

\* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.  
Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

